

???????? ???? ???? ???? ?

Метод `Deer` возвращает список запросов из Yandex Wordstat по исходному запросу.

Чтобы получить список запросов, необходимо выполнить POST-запрос на адрес <https://moab-apis.ru/api/v1/wordstat/deep> с заголовком X-Api-Key и телом запроса в виде следующего JSON-объекта:

```
{
  "query": "купить слона",
  "region": "225",
  "device": "All",
  "task_type": "Direct"
}
```

Поля соответствуют полям, описанным в разделе Frequency. Синтаксис в методе Deerp не используется – запросы всегда передаются “как есть”.

“ Поле **"device"** игнорируется при использовании **task_type="Direct"** - не поддерживается самим сервисом. Также при использовании **task_type="Direct"** невозможно получить больше 500 фраз - сам сервис не отдает больше (в отличие от **"Regular"**, где можно получить 2000 фраз).

Коды ответов аналогичны кодам, возвращаемым в разделе Region, не будем останавливаться на этом подробнее.

Если запрос выполнен успешно, в ответ вы получите HTTP-код 200 и JSON-ответ вида:

```
{
  "associations": [
    {
      "frequency": "794630",
      "phrase": "3 цены"
    },
    {
      "frequency": "10529",
      "phrase": "магазин динамо"
```

```
    },  
    ...  
  ],  
  "popular": [  
    {  
      "frequency": "34034",  
      "phrase": "купи слона"  
    },  
    {  
      "frequency": "5435",  
      "phrase": "магазин купи слона"  
    },  
    ...  
  ]  
}
```

В ответе представлены JSON-массивы, в которых переданы следующие значения:

- **associations** – “похожие” запросы вордстат (то, что раньше называлось “правой колонкой”)
- **popular** – “популярные” запросы wordstat (то, что раньше называлось “левой колонкой”)

Revision #2

Created 7 October 2025 10:21:02 by Артем

Updated 12 October 2025 18:09:26 by Артем